

Ferrements de porte forgé

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Tubo

Fer thermopatiné®
avec ressort rappel de poignée




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	□	⊖	CHF
Garniture de porte								Gt 259.00
Poignées de porte	12.134.0	120	60	18	8			Pr 133.00
Poignée femelle	12.134.2	120	60	18	8			pc 66.50
Rosace de poignée	12.197/18-8mm	54	54	11.5	18		38	pc 31.50
Rosace borgne	12.197 UG	54	54	11.5			38	pc 31.50
Rosace de clé	12.197 BB	54	54	11.5			38	pc 31.50
Rosace pour cylindre	12.197 RZ	54	54	11.5			38	pc 31.50
Rosace pour cylindre	12.197 PZ	54	54	11.5			38	pc 31.50



Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- H Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm