

Ferramenta per porte forgiato

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Tubo

Ferro termopatinato®
con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	Ø	□	—	CHF
Guarnitura per porta								Gt 266.00
Maniglie per porta	12.134.0	120	60	18	8			Pr 136.00
Maniglia femmina	12.134.2	120	60	18	8			pz 68.00
Rosetta per maniglia	12.197/18-8mm	54	54	11.5	18		38	pz 32.50
Rosetta per maniglia	12.197/18-9mm	54	54	11.5	18	9	38	pz 38.50
Bocchetta cieca	12.197 UG	54	54	11.5			38	pz 32.50
Bocchetta chiave	12.197 BB	54	54	11.5			38	pz 32.50
Bocchetta per cilindro	12.197 RZ	54	54	11.5			38	pz 32.50
Bocchetta per cilindro	12.197 PZ	54	54	11.5			38	pz 32.50
Rosette WC	12.197 SK/OL	54	54	11.5	18	7	38	pz 123.70



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm