

Türgarnitur Serie Tubo

Eisen verzinkt und patiniert
mit Hochstellfeder

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	□	—	CHF
Türgarnitur								Gt 248.20
Türdrücker	10.134.0	120	60	18	8			Pr 129.00
Drücker-Lochteil	10.134.2	120	60	18	8			St 64.50
Drückerrosette	10.197/18-8mm	54	54	11.5	18		38	St 29.80
Drückerrosette	10.197/18-9mm	54	54	11.5	18	9	38	St 35.80
Schlüsselrosette blind	10.197 UG	54	54	11.5			38	St 29.80
Schlüsselrosette	10.197 BB	54	54	11.5			38	St 29.80
Zylinderrosette	10.197 RZ	54	54	11.5			38	St 29.80
Zylinderrosette	10.197 PZ	54	54	11.5			38	St 29.80
WC-Rosetten	10.197 SK/OL	54	54	11.5	18	7	38	St 113.30



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm