

Fenstergriff Serie Austin

Aluminium F9 stahl

Nocken 10/12 mm / mit SecuForte® und VarioFit®

HOPPE



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHF |
|--------------|-------------------------|----|----|-----|----|--------------|--|--|----|--|-------|----|--|--|--|--|--|--|-------|
| Fenstergriff | 55.0769/UD9024 | 31 | 63 | 128 | 63 | 7x3- 2-42 | | | 43 | | 60/10 | St | | | | | | | 19.75 |

SecuForte®: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

