

Türgarnitur Serie Los Angeles

Messing hell satiniert F78-1-R - Resista®

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H _A	I	I _G	H	∅	□	⊖	⊞	CHF
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	79.M1642/849N		55		122	46	18	8	38	10/10	Gt 104.25
Schlüsselrosette	79.E849NS OB		55	55		2			38	50/10	St 21.95
Zylinderrosette	79.E849NS RZ		55	55		2			38	50/10	St 21.95
Zylinderrosette	79.E849NS PZ		55	55		2			38	50/10	St 21.95
WC-Rosetten	79.E849NS SK/OL		55	55		2	5-8		38	10/10	Pr 94.85

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm