

Türgarnitur Serie Los Angeles

Messing kupferfarben satiniert F84-1-R - Resista®

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢	⊢ ^R	I	I ^G	⊢	∅	⊠	⊖	⊠	CHF
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	75.M1642/849N		55		122	46	18	8	38	10/10	Gt 104.25
Drückerrosette	75.E849N		55			2	18		38	50/10	St 21.95
Schlüsselrosette	75.E849NS OB		55	55		2			38	50/10	St 21.95
Zylinderrosette	75.E849NS RZ		55	55		2			38	50/10	St 21.95
Zylinderrosette	75.E849NS PZ		55	55		2			38	50/10	St 21.95
WC-Rosetten	75.E849NS SK/OL		55	55		2	5-8		38	10/10	Pr 94.85

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢^R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I^G Rosettenhöhe
- I^G Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- ⊖ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊠ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ⊠ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊠ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm