

Garniture de porte Serie Los Angeles

Laiton aspect cuivre satiné F84-1-R - Resista®

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabri-	⊏	⊏ ^A	⊏	⊏ ^G	⊏	∅	⊏	⊏	⊏	⊏	CHF
Garniture porte chambre sans rosaces de clé	75.M1642/849N	55		122	46	18	8	38	10/10	Gt	80.95	
Rosace de poignée	75.E849N	55			2	18		38	50/10	pc	17.15	
Rosace de clé	75.E849NS OB	55	55		2			38	50/10	pc	17.15	
Rosace pour cylindre	75.E849NS RZ	55	55		2			38	50/10	pc	17.15	
Rosace pour cylindre	75.E849NS PZ	55	55		2			38	50/10	pc	17.15	
Rosaces WC	75.E849NS SK/OL	55	55	2		5-8		38	10/10	Pr	74.10	

Resista®: 10 ans de garantie sur la surface

Explication des signes

- ⊏ Largeur totale
- ⊏^A Largeur rosace
- ⊏ Hauteur totale
- ⊏^G Hauteur rosace
- ⊏ Longueur de la poignée
- ⊏ En saillie de la surface de montage
- ⊏ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊏ Profondeur encastrée
- ⊏ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊏ Tige carrée/trou carré
- ⊏ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊏ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm