

Guarnitura per porta Serie Los Angeles

Ottone aspetto rame satinato F84-1-R - Resista®

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	⊢	⊢	⊢	⊢	⊢	⊢	⊢	⊢	⊢	CHF
Guarnitura porta camera senza bocchette	75.M1642/849N	55		122	46	18	8	38	10/10	Gt	104.25
Rosetta per maniglia	75.E849N	55			2	18		38	50/10	pz	21.95
Bocchetta chiave	75.E849NS OB	55	55		2			38	50/10	pz	21.95
Bocchetta per cilindro	75.E849NS RZ	55	55		2			38	50/10	pz	21.95
Bocchetta per cilindro	75.E849NS PZ	55	55		2			38	50/10	pz	21.95
Rosette WC	75.E849NS SK/OL	55	55		2	5-8		38	10/10	Pr	94.85

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

- ⊢ Larghezza totale
- ⊢ Larghezza rosetta
- ⊢ Altezza totale
- ⊢ Altezza rosetta
- ⊢ Lunghezza della maniglia
- ⊢ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⊢ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⊢ Profondità incastrata
- ⊢ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ⊢ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊢ Ferro quadro/foro quadro
- ⊢ Distanza dei fori di vite
- ⊢ Sbalzo
- ⊢ Spessore del materiale
- ⊢ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊢ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm