

Guarnitura per porta Serie Los Angeles

Ottone antracite satinato F97-1-R - Resista®

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	⊢	⊢ _R	⊢	⊢ _G	⊢	∅	⊠	⊠ _o	⊠	CHF
Guarnitura porta camera senza bocchette	74.M1642/849N		55		122	46	18	8	38	10/10	Gt 113.15
Bocchetta per cilindro	74.E849NS RZ		55		55	2			38	50/10	pz 17.60
Rosette WC	74.E849NS SK/OL		55		55	2		5-8	38	10/10	Pr 76.20

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

- ⊢ Larghezza totale
- ⊢_R Larghezza rosetta
- ⊢ Altezza totale
- ⊢_R Altezza rosetta
- ⊢_G Lunghezza della maniglia
- ⊢ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⊢ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⊢ Profondità incastrata
- ⊠ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊠ Ferro quadro/foro quadro
- ⊠_o Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊠ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm