

### Fenstergriff Serie Amsterdam

Edelstahl satiniert

Nocken 10/12 mm / mit Secustik® und VarioFit®

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	$\overline{R}$	$\overline{G}$	$\overline{H}$	$\square$	$\circ$	$\square$	CHF
Fenstergriff	73.E0499/US956 150/150 Ls	33	72	150	73	7x3-2-42	43	5/10 St	140.80
Fenstergriff	73.E0499/US956 150/150 Rs	33	72	150	73	7x3-2-42	43	5/10 St	140.80

### Piktogramme für Massangaben

- $\overline{H}$  Breite über alles
- $\overline{R_1}$  Rosettenbreite
- $\overline{R}$  Höhe über alles
- $\overline{G}$  Rosettenhöhe
- $\overline{G}$  Grifflänge
- $\overline{H}$  Ausladung
- $\perp$  Ausladung bis Mitte Bohrung
- $\overline{H}$  Einlasstiefe
- $\delta$  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- $\square$  Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- $\neq$  Überschlag
- $\neq$  Materialstärke
- $\equiv$  Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- $\square$  Packungsgrösse/Staffelrabatt