

Türgarnitur Serie Amsterdam

Edelstahl messingfarben hell satiniert F78-1-R - Resista® mit Hochstelfeder

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.																			CHF
Zimmertürgarnitur	79.E1400Z/42KV/42KVS OB	52	125	67	18	8	38	10/10	Gt	63.00										
Zimmertürgarnitur	79.E1400Z/42KV/42KVS RZ	52	125	67	18	8	38	10/10	Gt	63.00										
Zimmertürgarnitur	79.E1400Z/42KV/42KVS PZ	52	125	67	18	8	38	10/10	Gt	63.00										
Zimmertürgarnitur	79.E1400Z/42KV/42KVS SK/OL	52	125	67	18	7/8	38	10/10	Gt	106.20										




Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm