

### Türgarnitur Serie Amsterdam

Edelstahl kupferfarben satiniert F84-1-R - Resista®  
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.																		CHF	
Zimmertürgarnitur	75.E1400Z/42KV/42KVS OB	52	125	67	18	8	38											10/10	Gt	63.00
Zimmertürgarnitur	75.E1400Z/42KV/42KVS RZ	52	125	67	18	8	38											10/10	Gt	63.00
Zimmertürgarnitur	75.E1400Z/42KV/42KVS PZ	52	125	67	18	8	38											10/10	Gt	63.00
Zimmertürgarnitur	75.E1400Z/42KV/42KVS SK/ OL	52	125	67	18	7/8	38											10/10	Gt	106.20

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

#### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgröße/Staffelrabatt

#### Standard-Lochungen



#### Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm  
Haustüren: 60 mm

