

Guarnitura per porta Serie Amsterdam

Acciaio aspetto rame satinato F84-1-R - Resista®
con molla di richiamo

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.									CHF
Guarnitura porta camera	75.E1400Z/42KV/42KVS OB	52	125	67	18	8	38	10/10	Gt	63.00
Guarnitura porta camera	75.E1400Z/42KV/42KVS RZ	52	125	67	18	8	38	10/10	Gt	63.00
Guarnitura porta camera	75.E1400Z/42KV/42KVS PZ	52	125	67	18	8	38	10/10	Gt	63.00
Guarnitura porta camera	75.E1400Z/42KV/42KVS SK/OL	52	125	67	18	7/8	38	10/10	Gt	106.20

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm

