

Türgarnitur Serie Amsterdam

Edelstahl anthrazit satiniert F97-1-R - Resista®
mit Hochstellfeder

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.															CHF
Zimmertürgarnitur	74.E1400Z/42KV/42KVS RZ	52	125	67	18	8	38	10/10	Gt	63.30						
Zimmertürgarnitur	74.E1400Z/42KV/42KVS PZ	52	125	67	18	8	38	10/10	Gt	63.30						


Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgröße/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm