

Guarnitura per porta Serie Amsterdam

Acciaio aspetto ottone chiaro satinato F78-1-R - Resista®

Montaggio senza vite

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	R ₁	R ₂	H	H	∅	□	☐	CHF
Guarnitura porta camera senza bocchette	79.E1400Z/845 SST	125	28		61		18	8	10/10	Gt 79.40
Bocchette chiave	79.M846S OB Pr		28	46	3	7			25/10	Pr 31.95
Rosette WC	79.M845S SK/OL	28						5-8	25/10	Pr 44.35

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- R₁ Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- R₂ Altezza rosetta
- L Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ∅ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ∞-∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ☐ Filetto, vite
- A Misura A
- ☐ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm