

Türgarnitur Serie Amsterdam

Edelstahl messingfarben hell satiniert F78-1-R - Resista®
schraubenlose Montage

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	R	R	H	H	Ø	□	□	CHF
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	79.E1400Z/845 SST	125	28		61		18	8	10/10 Gt	79.40
Schlüsselrosetten	79.M846S OB Pr		28	46	3	7			25/10 Pr	34.70
WC-Rosetten	79.M845S SK/OL	28						5-8	25/10 Pr	48.15

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm