

Türgarnitur Serie Amsterdam

Edelstahl kupferfarben satiniert F84-1-R - Resista®
schraubenlose Montage

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	R	R	H	H	Ø	□	▨	CHF
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	75.E1400Z/845 SST	125	28	61	18	8	10/10	Gt	79.40	
Schlüsselrosetten	75.M846S OB Pr		28	46	3	7	25/10	Pr	31.95	
WC-Rosetten	75.M845S SK/OL	28					5-8	25/10	Pr 44.35	

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- R Rosettenhöhe
- I Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ⊕ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▨ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm