

Ferramenta per porte acciaio inox

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Amsterdam

Acciaio aspetto rame satinato F84-1-R - Resista®

Montaggio senza vite

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	┌┐	┌┐ ^R	┌┐ ^R	┌┐	┌┐	∅	□	▢	CHF
Guarnitura porta camera senza bocchette	75.E1400Z/845 SST	125	28		61		18	8	10/10 Gt	79.40
Bocchette chiave	75.M846S OB Pr		28	46	3	7			25/10 Pr	34.70
Rosette WC	75.M845S SK/OL	28						5-8	25/10 Pr	48.15

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

- ┌┐ Larghezza totale
- ┌┐^R Larghezza rosetta
- ┌┐ Altezza totale
- ┌┐^R Altezza rosetta
- ┌┐ Lunghezza della maniglia
- ┌┐ Sporgenza della superficie di montaggio
- ┌┐ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ┌┐ Profondità incastrata
- ⌀ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▢ Filetto, vite
- A Misura A
- ▢ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm