

## Türgarnitur Serie Amsterdam

Edelstahl messingfarben hell satiniert F78-1-R - Resista®

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	R	I	H	∅	∇	⊖	⊞	⊞
	CHF									
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	79.E1400Z/849N SST	125	55		61	18	8			10/10 Gt
	62.65									
Drücker-Lochteil	79.E1400Z.2 SST	125			58	18	8			20/10 St
	20.70									
Drückerrosette	79.E849N	55			2	18		38		50/10 St
	17.40									
Schlüsselrosette	79.E849NS OB	55		55	2			38		50/10 St
	17.40									
Zylinderrosette	79.E849NS RZ	55		55	2			38		50/10 St
	17.40									
Zylinderrosette	79.E849NS PZ	55		55	2			38		50/10 St
	17.40									
WC-Rosetten	79.E849NS SK/OL	55		55	2		5-8	38		10/10 Pr
	75.15									

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm