

## Türgarnitur Serie Amsterdam

Edelstahl kupferfarben satiniert F84-1-R - Resista®

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	R	I	H	Ø	□	⊖	⊞	CHF
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	75.E1400Z/849N SST	125	55		61	18	8		10/10	Gt 66.95
Drücker-Lochteil	75.E1400Z.2 SST	125			58	18	8		20/10	St 22.10
Drückerrosette	75.E849N	55			2	18		38	50/10	St 21.95
Schlüsselrosette	75.E849NS OB	55		55	2			38	50/10	St 21.95
Zylinderrosette	75.E849NS RZ	55		55	2			38	50/10	St 21.95
Zylinderrosette	75.E849NS PZ	55		55	2			38	50/10	St 21.95
WC-Rosetten	75.E849NS SK/OL	55		55	2	5-8		38	10/10	Pr 94.85

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm