

Guarnitura per porta Serie Amsterdam

Acciaio aspetto rame satinato F84-1-R - Resista®



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	R	I	H	Ø	□	⊖	⊞	CHF
Guarnitura porta camera senza bocchette	75.E1400Z/849N SST	125	55		61	18	8		10/10	Gt 66.95
Maniglia femmina	75.E1400Z.2 SST	125			58	18	8		20/10	pz 22.10
Rosetta per maniglia	75.E849N	55			2	18		38	50/10	pz 21.95
Bocchetta chiave	75.E849NS OB	55		55	2			38	50/10	pz 21.95
Bocchetta per cilindro	75.E849NS RZ	55		55	2			38	50/10	pz 21.95
Bocchetta per cilindro	75.E849NS PZ	55		55	2			38	50/10	pz 21.95
Rosette WC	75.E849NS SK/OL	55		55	2		5-8	38	10/10	Pr 94.85


Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm