

Türgarnitur Serie Amsterdam

Edelstahl anthrazit satiniert F97-1-R - Resista®


















HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	R	I	H	Ø	□	⊖	⊞	⊞
	CHF									
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	99.74.E1400Z/849N SST	125	55		61	18	8			10/10
	65.50									Gt
Zylinderrosette	74.E849NS RZ	55		55	2			38		50/10
	17.40									St
WC-Rosetten	74.E849NS SK/OL	55		55	2		5-8	38		10/10
	75.15									Pr

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm