

Türgarnitur Serie Los Angeles

Messing hell satiniert F78-1-R - Resista®
mit Hochstellfeder

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊞	⊞	⊞	∅	⊞	∞	⊞	⊞
Zimmertürgarnitur	79.M1642/42KV/42KVS OB	52	122	53	18	8	38	10/10	Gt
	75.20								
Zimmertürgarnitur	79.M1642/42KV/42KVS PZ	52	122	53	18	8	38	10/10	Gt
	75.20								
Zimmertürgarnitur	79.M1642/42KV/42KVS SK/OL	52	122	53	18	7/8	38	10/10	Gt
	105.80								




Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- ⊞ Breite über alles
- ⊞ Rosettenbreite
- ⊞ Höhe über alles
- ⊞ Rosettenhöhe
- ⊞ Grifflänge
- ⊞ Ausladung
- ⊞ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊞ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊞ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ⊞ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Hautüren: 60 mm