

Guarnitura per porta Serie Los Angeles

Ottone chiaro satinato F78-1-R - Resista®
con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	$\overline{R_1}$	\overline{G}	\overline{H}	\varnothing	\square	$\circ-\circ$	\equiv	CHF
Guarnitura porta camera	79.M1642/42KV/42KVS OB	52	122	53	18	8	38	10/10	Gt 100.85
Guarnitura porta camera	79.M1642/42KV/42KVS PZ	52	122	53	18	8	38	10/10	Gt 100.85
Guarnitura porta camera	79.M1642/42KV/42KVS SK/ OL	52	122	53	18	7/8	38	10/10	Gt 135.15

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

- \overline{H} Larghezza totale
- $\overline{R_1}$ Larghezza rosetta
- \overline{I} Altezza totale
- \overline{R} Altezza rosetta
- \overline{G} Lunghezza della maniglia
- $\overline{H_1}$ Sporgenza della superficie di montaggio
- $\overline{I_1}$ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- $\overline{H_2}$ Profondità incastrata
- δ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- \varnothing Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- \square Ferro quadro/foro quadro
- $\circ-\circ$ Distanza dei fori di vite
- \neq Sbalzo
- \neq Spessore del materiale
- \equiv Filetto, vite
- A Misura A
- \equiv Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm

