

## Guarnitura per porta Serie Los Angeles

Ottone aspetto rame satinato F84-1-R - Resista®  
con molla di richiamo

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{H}$	$\varnothing$	$\square$	$\circ-\circ$	$\equiv$	CHF
Guarnitura porta camera	75.M1642/42KV/42KVS OB	52	122	53	18	8	38	10/10	Gt 100.85
Guarnitura porta camera	75.M1642/42KV/42KVS PZ	52	122	53	18	8	38	10/10	Gt 100.85
Guarnitura porta camera	75.M1642/42KV/42KVS SK/ OL	52	122	53	18	7/8	38	10/10	Gt 135.15

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

### Pittogrammi per le misure

- $\overline{H}$  Larghezza totale
- $\overline{R_1}$  Larghezza rosetta
- $\overline{I}$  Altezza totale
- $\overline{R_2}$  Altezza rosetta
- $\overline{L}$  Lunghezza della maniglia
- $\overline{H_1}$  Sporgenza della superficie di montaggio
- $\overline{H_2}$  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- $\overline{H_3}$  Profondità incastrata
- $\delta$  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- $\varnothing$  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- $\square$  Ferro quadro/foro quadro
- $\circ-\circ$  Distanza dei fori di vite
- $\neq$  Sbalzo
- $\neq$  Spessore del materiale
- $\equiv$  Filetto, vite
- A Misura A
- $\equiv$  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm

