

Türgarnitur Serie Los Angeles

Messing anthrazit satiniert F97-1-R - Resista®
mit Hochstellfeder

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.																		CHF
Zimmertürgarnitur	74.M1642/42KV/42KVS OB	52	122	53	18	8	38	10/10	Gt	109.45									
Zimmertürgarnitur	74.M1642/42KV/42KVS RZ	52	122	53	18	8	38	10/10	Gt	109.45									
Zimmertürgarnitur	74.M1642/42KV/42KVS PZ	52	122	53	18	8	38	10/10	Gt	109.45									
Zimmertürgarnitur	74.M1642/42KV/42KVS SK/ OL	52	122	53	18	7/8	38	10/10	Gt	146.70									

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

