

## Guarnitura per porta Serie Los Angeles

Ottone chiaro satinato F78-1-R - Resista®

Montaggio senza vite




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	R	R	G	H	H	Ø	□	☒	CHF
Guarnitura porta camera senza bocchette	79.M1642/845 SST		28		122	49		18	8	10/10	Gt 114.55
Bocchette chiave	79.M846S OB Pr		28	46		3	7			25/10	Pr 31.95
Rosette WC	79.M845S SK/OL		28						5-8	25/10	Pr 44.35

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

### Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- R Altezza rosetta
- G Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ♠ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Ø Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ☒ Filetto, vite
- A Misura A
- ☒ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm