

Türgarnitur Serie Los Angeles

Messing kupferfarben satiniert F84-1-R - Resista®
schraubenlose Montage

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	—	— ^R	— ^R	— ^G	—	—	∅	□	—	CHF
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	75.M1642/845 SST		28		122	49		18	8	10/10	Gt 124.35
Schlüsselrosetten	75.M846S OB Pr		28	46		3	7			25/10	Pr 34.70
WC-Rosetten	75.M845S SK/OL		28						5-8	25/10	Pr 48.15

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- ^R Rosettenbreite
- Höhe über alles
- ^R Rosettenhöhe
- ^G Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm