Guarnitura per porta Serie Los Angeles

Ottone aspetto rame satinato F84-1-R - Resista®
Montaggio senza vite

Designazione	Ordine / Costruttore no.	⊢	⊢R	⊤R	⊤G	⊢	⊢	∅	⊡	⊞		CHF
Guarnitura porta camera senza bocchette	75.M1642/845 SST		28		122	49		18	8	10/10	Gt	124.35
Bocchette chiave	75.M846S OB Pr		28	46		3	7			25/10	Pr	34.70
Rosette WC	75.M845S SK/OL	28							5-8	25/10	Pr	48.15

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

- ⊢ Larghezza totale
- ⊢R Larghezza rosetta
- ⊤ Altezza totale
- ⊤R Altezza rosetta
- ⊤G Lunghezza della maniglia
- ⊢ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⊥ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⊢ Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊡ Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60