

Garniture de porte Serie Los Angeles

Laiton anthracite satiné F97-1-R - Resista®

Montage sans vis




Désignation	Commande/Réf. Fabri-	H	R	R	G	H	H	∅	∇	≡	CHF
Garniture porte chambre sans rosaces de clé	74.M1642/845 SST		28		122	49		18	8	10/10	Gt 114.55
Rosaces de clé	74.M846S OB Pr		28	46		3	7			25/10	Pr 31.95
Rosaces WC	74.M845S SK/OL		28					5-8		25/10	Pr 44.35

Resista®: 10 ans de garantie sur la surface

Explication des signes

- H Largeur totale
- R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- R Hauteur rosace
- G Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm