

Rosetta con cilindro

Ottone stratificato PVD (superficie antigraffio)
perni 10/12 mm / con Secustik® e Secu100®



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	Ø	□	⊖	⊞	CHF
Rosetta con cilindro	27.MUS950S 100NM TBT4	34	84	34	18 7x37	43	20/10	pz	279.20

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie / il funzionamento del TBT è garantito solo se viene installato la ferramenta adeguata

Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H_R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I_R Altezza rosetta
- I_L Lunghezza della maniglia
- H_S Sporgenza della superficie di montaggio
- I_S Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H_P Profondità incastrata
- ⊖ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Ø Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ⊖ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

