

Türgarnitur Serie Dallas


Messing kupferfarben satiniert F84-1-R - Resista®
mit Hochstellfeder

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.									CHF
Zimmertürgarnitur	75.M1643/843KV/843KVS OB	49	124	54	18	8	38		10/10	Gt 100.65
Zimmertürgarnitur	75.M1643/843KV/843KVS RZ	49	124	54	18	8	38		10/10	Gt 100.65
Zimmertürgarnitur	75.M1643/843KV/843KVS PZ	49	124	54	18	8	38		10/10	Gt 100.65
Zimmertürgarnitur	75.M1643/843KV/843KVS SK/OL	49	124	54	18	7/8	38		10/10	Gt 131.65


Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Griffhöhe
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm