Türgarnitur Serie Dallas

Messing anthrazit satiniert F97-1-R - Resista®
mit Hochstellfeder






Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	R	G		∅	⍁	⊶	▦		CHF
Zimmertürgarnitur	74.M1643/843KV/843KVS OB	49	124	54	18	8	38	10/10	Gt	109.25
Zimmertürgarnitur	74.M1643/843KV/843KVS RZ	49	124	54	18	8	38	10/10	Gt	109.25
Zimmertürgarnitur	74.M1643/843KV/843KVS PZ	49	124	54	18	8	38	10/10	Gt	109.25
Zimmertürgarnitur	74.M1643/843KV/843KVS SK/OL	49	124	54	18	7/8	38	10/10	Gt	142.90

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60