

Türgarnitur Serie Dallas

Messing hell satiniert F78-1-R - Resista®

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	R	I	G	Ø	□	⊖	⊞	⊞	CHF
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	79.M1643/848N SST		53		125	47	18	8	38	10/10	Gt 103.70
Drückerosette	79.E848N		53			2	18		38	50/10	St 21.95
Schlüsselrosette	79.E848NS OB		53		53	2			38	50/10	St 21.95
Zylinderrosette	79.E848NS RZ		53		53	2			38	50/10	St 21.95
Zylinderrosette	79.E848NS PZ		53		53	2			38	50/10	St 21.95
WC-Rosetten	79.E848NS SK/OL		53		53	2	5-8		38	10/10	Pr 94.85

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Griffhöhe
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm