

Guarnitura per porta Serie Dallas

Ottone chiaro satinato F78-1-R - Resista®

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	⊢	⊢ _R	I	I _G	⊢	∅	⊠	⊖	⊠	CHF
Guarnitura porta camera senza bocchette	79.M1643/848N SST		53		125	47	18	8	38	10/10	Gt 112.55
Rosetta per maniglia	79.E848N		53			2	18		38	50/10	pz 21.95
Bocchetta chiave	79.E848NS OB		53		53	2			38	50/10	pz 21.95
Bocchetta per cilindro	79.E848NS RZ		53		53	2			38	50/10	pz 21.95
Bocchetta per cilindro	79.E848NS PZ		53		53	2			38	50/10	pz 21.95
Rosette WC	79.E848NS SK/OL		53		53	2	5-8		38	10/10	Pr 94.85

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

- ⊢ Larghezza totale
- ⊢_R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I_G Altezza rosetta
- I_G Lunghezza della maniglia
- ⊢ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⊢ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⊢ Profondità incastrata
- ⊖ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊠ Ferro quadro/foro quadro
- ⊖ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≠ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊠ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm