

Türgarnitur Serie Dallas

Messing kupferfarben satiniert F84-1-R - Resista®

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	R	I	G	Ø	□	⊖	⊞	⊠	CHF
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	75.M1643/848N SST	53		125	47	18	8	38	10/10	Gt	103.70
Drückerrosette	75.E848N	53			2	18		38	50/10	St	21.95
Schlüsselrosette	75.E848NS OB	53	53		2			38	50/10	St	21.95
Zylinderrosette	75.E848NS RZ	53	53		2			38	50/10	St	21.95
Zylinderrosette	75.E848NS PZ	53	53		2			38	50/10	St	21.95
WC-Rosetten	75.E848NS SK/OL	53	53		2	5-8		38	10/10	Pr	94.85

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm