

Guarnitura per porta Serie Dallas

Ottone aspetto rame satinato F84-1-R - Resista®

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I _A	I	I _G	H	∅	□	∞	▣	CHF
Guarnitura porta camera senza bocchette	75.M1643/848N SST	53		125	47	18	8	38	10/10	Gt	103.70
Rosetta per maniglia	75.E848N	53			2	18		38	50/10	pz	21.95
Bocchetta chiave	75.E848NS OB	53	53		2			38	50/10	pz	21.95
Bocchetta per cilindro	75.E848NS RZ	53	53		2			38	50/10	pz	21.95
Bocchetta per cilindro	75.E848NS PZ	53	53		2			38	50/10	pz	21.95
Rosette WC	75.E848NS SK/OL	53	53	2		5-8		38	10/10	Pr	94.85

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- I_A Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I_G Altezza rosetta
- I_G Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ∞ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▣ Filetto, vite
- A Misura A
- ▣ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm