

Türgarnitur Serie Dallas

Messing anthrazit satiniert F97-1-R - Resista®

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊏	⊏ ^R	⊏	⊏ ^G	⊏	∅	⊏	⊏	⊏	CHF
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	74.M1643/848N SST		53		125	47	18	8	38	10/10	Gt 103.70
Schlüsselrosette	74.E848NS OB		53		53	2			38	50/10	St 17.60

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- ⊏ Breite über alles
- ⊏^R Rosettenbreite
- ⊏ Höhe über alles
- ⊏^G Rosettenhöhe
- ⊏^G Grifflänge
- ⊏ Ausladung
- ⊏ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊏ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊏ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ⊏ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊏ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Hautüren: 60 mm