

Garniture de porte Serie Dallas

Laiton anthracite satiné F97-1-R - Resista®

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabri-	H	A	I	G	H	Ø	□	o-o	≠	CHF
Garniture porte chambre sans rosaces de clé	74.M1643/848N SST		53		125	47	18	8	38	10/10	Gt 103.70
Rosace de clé	74.E848NS OB		53		53	2			38	50/10	pc 17.60

Resista®: 10 ans de garantie sur la surface

Explication des signes

- H Largeur totale
- A Largeur rosace
- I Hauteur totale
- G Hauteur rosace
- G Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- o Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- o-o Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm