

Kipp-Schiebegriff Serie Amsterdam

Edelstahl messingfarben hell satiniert F78-1-R - Resista®

Nocken 10/12 mm / mit Secustik® und VarioFit®



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHF |
|---------------------------------------|-------------------------|----|----|-----|----|--------------|----|-------|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Kipp-Schiebegriff Stift 7x32-42 mm | 79.PSK-E0400Z/US956 | 33 | 72 | 175 | 73 | 7x3- 2-42 | 43 | 10/10 | St | 121.50 | | | | | | | | | |

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgröße/Staffelrabatt

