

Poignées et olives de fenêtre en acier inox

Poignées pour portes coulissantes à translation

Poignée pour porte à translation Serie Los Angeles

Laiton anthracite satiné F97-1-R - Resista®
tenons 10/12 mm / avec Secustik® et VarioFit®




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊓	⊓	⊓	⊓	⊓	⊓	⊓
	CHF							
Poignée pour porte à translation	74.PSK-M0642/US910	32	70	172	71	7x32-42	43	10/10 pc
	75.80							

Resista®: 10 ans de garantie sur la surface

Explication des signes

- ⊓ Largeur totale
- ⊓ Largeur rosace
- ⊓ Hauteur totale
- ⊓ Hauteur rosace
- ⊓ Longueur de la poignée
- ⊓ En saillie de la surface de montage
- ⊓ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊓ Profondeur encastrée
- ⊓ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⊓ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊓ Tige carrée/trou carré
- ⊓ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊓ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

