Maniglione per porte scorrevole Serie Dallas

Ottone chiaro satinato F78-1-R - Resista®
perni 10/12 mm / con Secustik® e VarioFit®

Designazione	Ordine / Costruttore no.	R	TR	TG		⊡	⊶	⊞		CHF
Maniglia per porta scorrevole	79.PSK-M0643/US943	32	70	173	65	7x3-2-42	43	10/10	pz	94.05

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊡ Ferro quadro/foro quadro
- ⊶ Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera :	40 mm
Porte d'entrata:	60 mm

Prezzi guida IVA esclusa | prezzi aggiornati e prezzi in EUR su www.hagerag.ch