

Türgarnitur Serie Hamburg

Aluminium F1 natur

HOPPE




| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | H | Ø | ∇ | ∞ | ⊞ | CHF |
|--------------------------|-------------------------|-----|----|----|-----|----|----|-------|
| Zimmertürgarnitur | | | | | | | Gt | 49.45 |
| Türdrücker | 51.1700.0 HD40 SST | 129 | 50 | 18 | 8 | | Pr | 23.25 |
| Drücker-Lochteil | 51.1700.2 SST | 129 | 50 | 18 | 8 | | St | 11.70 |
| Drückerrosetten | 51.42KV Pr 37-42 | 52 | 9 | 18 | | 38 | Pr | 13.10 |
| Schlüsselrosetten blind | 51.42KVS UG Pr 37-42 | 52 | 9 | | | 38 | Pr | 13.10 |
| Schlüsselrosetten | 51.42KVS OB Pr 37-42 | 52 | 9 | | | 38 | Pr | 13.10 |
| Zylinderrosetten | 51.42KVS RZ Pr 37-42 | 52 | 9 | | | 38 | Pr | 13.10 |
| Zylinderrosetten | 51.42KVS PZ Pr 37-42 | 52 | 9 | | | 38 | Pr | 13.10 |
| WC-Rosetten | 51.42KVS RWSK/OL 37-42 | 52 | 9 | | 5-8 | 38 | Pr | 27.60 |



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm