

Türgarnitur Serie Hamburg

Aluminium F9 stahl

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	∇	∞	⊞	CHF
Zimmertürgarnitur							Gt	54.40
Türdrücker	55.1700.0 HD40 SST	129	50	18	8		50/10	Pr 25.60
Drücker-Lochteil	55.1700.2 SST	129	50	18	8		20/10	St 12.85
Drückerrosetten	55.42KV Pr 37-42	52	9	18		38	100/10	Pr 14.40
Schlüsselrosetten blind	55.42KVS UG Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 14.40
Schlüsselrosetten	55.42KVS OB Pr 37-42	52	9			38	100/10	Pr 14.40
Zylinderrosetten	55.42KVS RZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 14.40
Zylinderrosetten	55.42KVS PZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 14.40
WC-Rosetten	55.42KVS RWSK/OL 37-42	52	9		5-8	38	20/10	Pr 30.30



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm