

Garniture de porte Serie Austin

Aluminium F1 argent

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	⊖	⊖	⊖	CHF
Garniture porte chambre									Gt 59.75
Poignées de porte	51.1769.0 HD40 SST	128	48	18	8			50/10	Pr 33.55
Poignée femelle	51.1769.2 SST	128	48	18	8			20/10	pc 16.75
Rosaces de poignée	51.52KV Pr 37-42	52	9	18				100/10	Pr 13.10
Rosaces borgnes	51.52KVS UG Pr 37-42	52	9					100/10	Pr 13.10
Rosaces de clé	51.52KVS OB Pr 37-42	52	9					100/10	Pr 13.10
Rosaces pour cylindre	51.52KVS RZ Pr 37-42	52	9					50/10	Pr 13.10
Rosaces pour cylindre	51.52KVS PZ Pr 37-42	52	9					50/10	Pr 13.10
Rosaces WC	51.52KVS SK/OL 37-42	52	9		5-8			20/10	Pr 27.60



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm