

Türgarnitur Serie Austin

Aluminium F1 natur

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	○	□	CHF
Zimmertürgarnitur							Gt	64.90
Türdrücker	51.1769.0 HD40 SST	128	48	18	8		50/10	Pr 36.40
Drücker-Lochteil	51.1769.2 SST	128	48	18	8		20/10	St 18.20
Drückerrosetten	51.52KV Pr 37-42	52	9	18		38	100/10	Pr 14.25
Schlüsselrosetten blind	51.52KVS UG Pr 37-42	52	9			38	100/10	Pr 14.25
Schlüsselrosetten	51.52KVS OB Pr 37-42	52	9			38	100/10	Pr 14.25
Zylinderrosetten	51.52KVS RZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 14.25
Zylinderrosetten	51.52KVS PZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 14.25
WC-Rosetten	51.52KVS SK/OL 37-42	52	9		5-8	38	20/10	Pr 29.95



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm