

## Garniture de porte Serie Austin

Aluminium F9 aspect inox

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	∇	⊖	⊞	CHF
<b>Garniture porte chambre</b>							Gt	65.70
Poignées de porte	55.1769.0 HD40 SST	128	48	18	8		50/10	Pr 36.90
Poignée femelle	55.1769.2 SST	128	48	18	8		20/10	pc 18.45
Rosaces de poignée	55.52KV Pr 37-42	52	9	18		38	100/10	Pr 14.40
Rosaces borgnes	55.52KVS UG Pr 37-42	52	9			38		Pr 14.40
Rosaces de clé	55.52KVS OB Pr 37-42	52	9			38	100/10	Pr 14.40
Rosaces pour cylindre	55.52KVS RZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 14.40
Rosaces pour cylindre	55.52KVS PZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 14.40
Rosaces WC	55.52KVS SK/OL 37-42	52	9		5-8	38	20/10	Pr 30.30



### Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ⊞ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm