

Guarnitura per porta Serie Austin

Alluminio F9 titanio




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	∇	∞	≡	CHF
Guarnitura porta camera							Gt	65.70
Maniglie per porta	55.1769.0 HD40 SST	128	48	18	8		50/10	Pr 36.90
Maniglia femmina	55.1769.2 SST	128	48	18	8		20/10	pz 18.45
Rosette per maniglia	55.52KV Pr 37-42	52	9	18		38	100/10	Pr 14.40
Bocchette cieche	55.52KVS UG Pr 37-42	52	9			38		Pr 14.40
Bocchette per chiave	55.52KVS OB Pr 37-42	52	9			38	100/10	Pr 14.40
Bocchette per cilindro	55.52KVS RZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 14.40
Bocchette per cilindro	55.52KVS PZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 14.40
Rosette WC	55.52KVS SK/OL 37-42	52	9		5-8	38	20/10	Pr 30.30



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm