Glaspunkthalter

Edelstahl satiniert
für Glas und Plexiglas geeignet / Glasbearbeitung nötig / für Glasstärke 8-14 mm

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⌶	⊢	∅		CHF
Glaspunkthalter	73.1906/25	35	25	22	St	31.50
Glaspunkthalter	73.1906/30	35	30	22	St	31.50
Glaspunkthalter	73.1906/35	35	35	22	St	37.00
Glaspunkthalter	73.1906/40	35	40	22	St	37.00

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60 | +41 55 617 21 66