

Ferrements de porte forgé

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Next

Fer zingué et patiné




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	⊞	CHF
Garniture de porte								Gt 186.20
Poignées de porte	10.135.0	125	22	45	18	8		Pr 126.00
Poignée femelle	10.135.2	125	22	45	18	8		pc 63.00
Entrée de porte borgne	10.132/18 UG	38	237	3	74	18		pc 30.10
Entrée de porte	10.132/18 BB78	38	237	3	74	18		pc 30.10
Entrée de porte	10.132/18 RZ78	38	237	3	74	18		pc 30.10
Entrée de porte	10.132/18 PZ78	38	237	3	74	18		pc 30.10
Entrée de porte	10.132/18 WC78-18	38	237	3	74	18		pc 35.10
Entrée de porte avec distance spéciale	10.132/18 xxxx	38	237	3	74	18		pc 35.10



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm